EcomLabs

GUÍA PASO A PASO

Atributos para un checkout móvil

La tabla de atributos por campo, lista para copiar: autocomplete, type e inputmode para que el celular llene la dirección solo y abra el teclado correcto. Con un formulario de envío probado y cómo revisarlo en la consola y en un celular real.

PARA	Formularios propios: contacto, mayoreo, cuentas, checkout a medida
PROBADO CON	Chromium 151 (Playwright) · formulario local · sin red
ACTUALIZADA	30 de octubre de 2026
DOCUMENTACIÓN	developer.mozilla.org · html.spec.whatwg.org (autofill)
ARTÍCULO	ecomlabs.dev/g/checkout
AUTOR	Luis Morales · @luismoralesdev

Índice

Antes de empezar	Dónde aplica
Paso 01	La tabla, lista para copiar
Paso 02	Un formulario de envío completo
Paso 03	Campos de pago y códigos
Paso 04	Revisa en la consola
Paso 05	Prueba en un celular real
Al terminar	Checklist

ANTES DE EMPEZAR

Dónde aplica

Estos atributos van en los formularios que tú construyes: contacto, cotización, registro de mayoreo, cuentas, apps propias o el checkout de una tienda a medida. En Shopify, los campos de contacto, envío y pago del checkout los controla Shopify: no hay una plantilla tuya donde cambiarlos.

Tres atributos hacen el trabajo. `autocomplete` le dice al navegador qué dato va en el campo, para que ofrezca lo que el cliente ya tiene guardado. `type` define qué es el campo y cómo se valida. `inputmode` solo pide un teclado y no valida nada.

PASO 01

La tabla, lista para copiar

Pega el contenido de la segunda columna dentro de la etiqueta del campo. Los valores salen de la especificación de autollenado de WHATWG; todos los probé en Chromium.

Contacto y dirección

CAMPO	COPIA ESTO
Nombre completo	`autocomplete="name"`
Nombre(s)	`autocomplete="given-name"`
Apellidos	`autocomplete="family-name"`
Correo	`type="email" autocomplete="email"`
Celular, número completo	`type="tel" autocomplete="tel"`
Celular, sin el +52	`type="tel" autocomplete="tel-national"`
Empresa	`autocomplete="organization"`
Calle y número	`autocomplete="shipping address-line1"`
Colonia, interior	`autocomplete="shipping address-line2"`
Dirección en un solo campo (`<textarea>`)	`autocomplete="shipping street-address"`
Código postal	`inputmode="numeric" pattern="[0-9]{5}" maxlength="5" autocomplete="shipping postal-code"`
Municipio o alcaldía	`autocomplete="shipping address-level2"`
Estado	`autocomplete="shipping address-level1"`
País (`<select>` con `value="MX"`)	`autocomplete="shipping country"`

Pago, códigos y cantidades

CAMPO	COPIA ESTO
Nombre en la tarjeta	`autocomplete="cc-name"`
Número de tarjeta	`inputmode="numeric" autocomplete="cc-number"`
Vencimiento	`autocomplete="cc-exp"`
Código de seguridad	`inputmode="numeric" autocomplete="cc-csc"`
Código por SMS	`inputmode="numeric" autocomplete="one-time-code"`
Cantidad de piezas	`type="number" min="1"`
Monto con decimales	`inputmode="decimal"`

- Para la dirección de facturación, cambia `shipping` por `billing`.
- Usa `street-address` o las líneas `address-line1` y `address-line2`, nunca los dos.
- No hay un token propio para la colonia; aquí va como segunda línea de la dirección.

> **CUIDADO**
>
> Nunca uses `type="number"` para el código postal, la tarjeta o un código por SMS. En la prueba, una flecha convirtió «06600» en «6601», y el campo aceptó seis dígitos aunque tenía `maxlength="5"` y `pattern`. Resérvalo para cantidades.

PASO 02

Un formulario de envío completo

Con una dirección de México (ilustrativo). Cada campo tiene `id`, `name` y una etiqueta, y todo está dentro de un `<form>` con botón de envío: MDN advierte que el navegador puede exigirlo para autollenar.

```
<form action="/pedido" method="post">
  <label for="nombre">Nombre completo</label>
  <input id="nombre" name="nombre" autocomplete="shipping name" required>

  <label for="correo">Correo electrónico</label>
  <input id="correo" name="correo" type="email" autocomplete="email" required>

  <label for="celular">Celular</label>
  <input id="celular" name="celular" type="tel" autocomplete="tel" required>

  <label for="calle">Calle y número</label>
  <input id="calle" name="calle" autocomplete="shipping address-line1" required>

  <label for="colonia">Colonia</label>
  <input id="colonia" name="colonia" autocomplete="shipping address-line2" required>

  <label for="cp">Código postal</label>
```

```
  <input id="cp" name="cp" inputmode="numeric" pattern="[0-9]{5}" maxlength="5"
         autocomplete="shipping postal-code" required>

  <label for="municipio">Municipio o alcaldía</label>
  <input id="municipio" name="municipio" autocomplete="shipping address-level2" required>

  <label for="estado">Estado</label>
  <input id="estado" name="estado" autocomplete="shipping address-level1" required>

  <label for="pais">País</label>
  <select id="pais" name="pais" autocomplete="shipping country">
    <option value="MX">México</option>
  </select>

  <button type="submit">Continuar al pago</button>
</form>
```

El teléfono va sin `pattern` a propósito: el autollenado puede traer el +52 y espacios. Normaliza el número en tu servidor, que también debe validar todo lo demás.

PASO 03

Campos de pago y códigos

Si cobras con los campos alojados de tu proveedor de pagos, sus atributos los pone el proveedor; revisa su documentación antes de agregar los tuyos. Si los campos son tuyos, usa las filas `cc-` de la tabla. Para un código de verificación por SMS:

```
<label for="codigo">Código que te enviamos por SMS</label>
<input id="codigo" name="codigo" inputmode="numeric" autocomplete="one-time-code" maxlength="6">
```

PASO 04

Revisa en la consola

Abre la página en la computadora, abre la consola de las herramientas de desarrollo y pega esto:

```
console.table([...document.querySelectorAll("input, select, textarea")].map((el) => ({
  campo: el.name,
  type: el.type,
  inputmode: el.inputMode,
  autocomplete: el.autocomplete || "⚠ vacío o no válido",
})));
```

Cada fila es un campo. Si la columna `autocomplete` dice ⚠, el token falta o el navegador no lo reconoce: en Chromium, `zip` o `codigo-postal` salen vacíos. La revisión no detecta un token válido en el tipo de campo equivocado; compáralo con la tabla del paso 01.

PASO 05

Prueba en un celular real

1. Guarda una dirección y un teléfono en los ajustes de autollenado del navegador del celular.
2. Abre el formulario desde una URL de prueba, no en producción.
3. Toca cada campo: arroba en el correo, teclado telefónico en el celular, solo dígitos en el código postal.
4. Toca el primer campo de la dirección y elige la sugerencia: deben llenarse todos los campos de la dirección a la vez.
5. Envía el formulario y confirma en tu servidor que el código postal llegó con sus cinco dígitos, cero inicial incluido.
6. Repite en un iPhone con Safari y en un Android con Chrome.

AL TERMINAR

Checklist

- [ ] Cada campo de datos personales tiene un token de la tabla.
- [ ] Envío y facturación usan `shipping` y `billing`.
- [ ] El correo es `type="email"` y el teléfono `type="tel"`.
- [ ] Código postal, tarjeta y códigos por SMS usan `inputmode="numeric"`.
- [ ] Ningún campo que no sea una cantidad usa `type="number"`.
- [ ] Los campos están en un `<form>` con botón de envío, con `name` y etiqueta visible.
- [ ] No hay `autocomplete="off"` en campos que el cliente debería poder autollenar.
- [ ] La revisión en consola no marca ningún ⚠.
- [ ] Probaste el teclado y el autollenado en iPhone y en Android.
- [ ] Tu servidor valida el formato aunque el navegador ya lo haga.