EcomLabs

GUÍA PASO A PASO

View Transitions entre páginas con solo CSS

El ejemplo completo para que la foto de un producto viaje de la lista a la ficha: las dos páginas, la hoja de estilos con prefers-reduced-motion y cómo comprobarlo. Con una chuleta de propiedades, la tabla de soporte y la checklist.

PARA	Sitios de varias páginas: temas, sitios estáticos o HTML renderizado en el servidor
PROBADO CON	Playwright 1.62 con Chromium 151, WebKit 26.5 y Firefox 155 · python -m http.server en local
ACTUALIZADA	19 de noviembre de 2026
DOCUMENTACIÓN	developer.mozilla.org · developer.chrome.com/docs/web-platform/view-transitions
ARTÍCULO	ecomlabs.dev/g/transiciones
AUTOR	Luis Morales · @luismoralesdev

Índice

Antes de empezar	Cuándo hay transición
Paso 01	La hoja de estilos compartida
Paso 02	Las dos páginas
Paso 03	Probarlo en local
Chuleta	Propiedades y soporte
Al terminar	Checklist

ANTES DE EMPEZAR

Cuándo hay transición

Según MDN y la documentación de Chrome, la transición entre páginas solo corre si:

- Las dos páginas tienen `@view-transition { navigation: auto; }`.
- La navegación es del mismo origen, sin redirecciones a otro origen.
- Es un clic en un enlace o atrás y adelante. Recargar, escribir la URL o abrir un marcador no cuentan.
- La página nueva llega en menos de cuatro segundos (si no, Chrome la omite con un `TimeoutError`).
- Ningún `view-transition-name` se repite en una misma página.

Si algo no se cumple, la navegación ocurre igual, sin animación.

PASO 01

La hoja de estilos compartida

Las dos páginas la cargan. Activa la transición solo si no se pidió menos movimiento, alarga el viaje de la foto y acorta el fundido del resto:

site/estilos.css

```
/* estilos.css: lo cargan las dos páginas */
@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {
  @view-transition {
    navigation: auto;
  }
}

::view-transition-group(*) {
  animation-duration: 350ms;
  animation-timing-function: cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1);
}

::view-transition-old(root),
::view-transition-new(root) {
  animation-duration: 200ms;
}

.grid { display: flex; gap: 1rem; list-style: none; padding: 0; }
```

Para conservar un fundido sin viaje con menos movimiento, deja `@view-transition` fuera de la consulta y añade `::view-transition-group(*) { animation-name: none; }` dentro de `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`.

PASO 02

Las dos páginas

Cada tarjeta lleva un nombre único, con prefijo porque un nombre no puede empezar con un número. La foto de la ficha lleva el mismo nombre que su tarjeta. Las imágenes tienen `width` y `height` para que su caja tenga el tamaño final desde el primer render.

site/index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Productos</title>
  <link rel="stylesheet" href="/estilos.css">
</head>
<body>
  <ul class="grid">
    <li>
      <a href="/producto-42.html">
        <img src="/taza.svg" alt="Taza de cerámica azul" width="160" height="160"
             style="view-transition-name: producto-42">
        Taza azul
      </a>
    </li>
    <li>
      <a href="/producto-43.html">
        <img src="/taza.svg" alt="Taza de cerámica verde" width="160" height="160"
             style="view-transition-name: producto-43">
        Taza verde
      </a>
    </li>
  </ul>
</body>
</html>
```

site/producto-42.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Taza azul</title>
  <link rel="stylesheet" href="/estilos.css">
</head>
<body>
  <main>
    <img src="/taza.svg" alt="Taza de cerámica azul" width="480" height="480"
         style="view-transition-name: producto-42">
    <h1>Taza azul</h1>
    <a href="/">Volver</a>
```

```
  </main>
</body>
</html>
```

Pon cualquier imagen como `site/taza.svg`. Si la ficha muestra productos relacionados, que sus nombres no choquen con el de la foto principal.

PASO 03

Probarlo en local

Sirve la carpeta `site` con un servidor local (abiertas con `file://`, WebKit no hizo la transición en nuestra prueba). Nosotros usamos el de Python:

```
python -m http.server 4791 -d site
```

Abre `http://localhost:4791` en Chrome o Safari y haz clic en la taza azul; luego vuelve atrás. Para confirmar que corrió, pon esto en un `<script>` de la ficha (`pagereveal` se dispara en la página nueva):

```
addEventListener("pagereveal", (e) => {
  console.log(e.viewTransition ? "con transición" : "sin transición");
});
```

En Chrome, el panel Rendering de DevTools emula `prefers-reduced-motion: reduce`: con él activo, la ficha abre sin transición.

> **CUIDADO**
> Un nombre repetido hace que Chromium escriba `Unexpected duplicate view-transition-name: producto-42` y aborte la transición. Si falla solo a veces, revisa la caché de las imágenes: en Chromium sin ventana, con un servidor que no enviaba cabeceras de caché, se saltó en 3 de 8 cargas; con `Cache-Control: max-age=600` pasó 12 de 12, y con el servidor de Python, 11 de 11.

CHULETA

Propiedades y soporte

QUÉ	PARA QUÉ
`@view-transition { navigation: auto; }`	Activa la transición entre páginas (`none` la apaga). En las dos páginas.
`types: nombre;`	Etiqueta la transición para darle estilos según el caso.
`view-transition-name`	Empareja el elemento con el del mismo nombre en la otra página. Único por página.
`::view-transition`	La capa sobre toda la página.
`::view-transition-group()`	Anima tamaño y posición; 0.25 s por defecto. `*`: todos; `root`: el resto de la página.
`::view-transition-image-pair()`	Contiene las dos capturas.
`::view-transition-old()` / `-new()`	Captura estática de la página vieja y vista en vivo de la nueva; hacen el fundido.
`pageswap` / `pagereveal`	Eventos en la página que se va y en la que llega; `e.viewTransition` o `null`.

Soporte entre páginas al 19 de noviembre de 2026 (MDN y Chrome): Chrome y Edge 126, Safari 18.2 en macOS e iOS. En Firefox solo está en versión preliminar; las transiciones dentro de una misma página sí funcionan desde la 144.

AL TERMINAR

Checklist

- [ ] `@view-transition` está en el CSS de las dos páginas, dentro de `prefers-reduced-motion: no-preference`.
- [ ] La foto lleva el mismo nombre en la tarjeta y en la ficha; cada nombre es único y empieza con letra.
- [ ] Las imágenes tienen `width` y `height`.
- [ ] La duración se siente rápida (350 ms en el ejemplo, ilustrativo).
- [ ] Probaste con un clic, adelante y atrás, en Chrome y Safari, y con reducir movimiento activo.
- [ ] En Firefox, la navegación funciona igual, sin animación.